

SCHALLSCHUTZ VIBRAX®WHIRL FÜR schomasprudelsysteme GmbH



Perfekter Schallschutz

VIBRAX®WHIRL verhindert störende Pumpen- und Motorengeräusche. Die erhöhten Schallschutzanforderungen nach SIA 181 werden dadurch erfüllt. Geprüft vom Institut für Lärmschutz.



Servicefreundlich

Problemlose Zugänglichkeit zum Motor durch die integrierte Revisionsöffnung. Einfach, schnell und servicefreundlich!



Optimaler Untergrund

Verschiedene Abdeckungen wie Keramik-, Stein oder andere Beläge können direkt auf dem VIBRAX®WHIRL angebracht werden. Die Fronten können direkt verfliesen werden.



Alles nach Mass

Die Anfertigungen werden nach Ihren individuellen Wünschen und den gegebenen Raumverhältnissen angepasst.



SCHALLSCHUTZ VIBRAX®WHIRL Im Querschnitt

1 Motor

Einfach zugänglich durch die Revisionsöffnung

2 Dämm-Material

VIBRAX®WHIRL reduziert störende Pumpen- und Motorengeräusche erheblich

3 Bodenplatte

Geschlossener Wannenunterbau mit Vibrations- und Wärmedämmung

4 Seitenplatte

Direktes Verfließen auf den Fronten gewährleistet

